

[illegible]

Technical drawing of a rectangular concrete slab. The drawing shows a cross-section of the slab with a central horizontal reinforcement bar labeled 'E'. The slab is supported by a wall on the left and a column on the right. The dimensions are as follows:

- Overall width: 2750 HW
- Overall height: 2740
- Top reinforcement bar: R3
- Bottom reinforcement bar: R4
- Top reinforcement bar spacing: 1335
- Top reinforcement bar spacing: 1152
- Top reinforcement bar diameter: 700
- Top reinforcement bar length: 1490
- Top reinforcement bar length: 1260
- Top reinforcement bar length: 790
- Top reinforcement bar length: 910
- Top reinforcement bar length: 1700 HD
- Top reinforcement bar length: 790
- Top reinforcement bar length: 2740

Technical drawing of a rectangular structure, likely a foundation or wall section, showing dimensions and labels.

Dimensions:

- Top horizontal dimensions: 1335, 1005
- Top-left horizontal dimension: 160
- Left vertical dimension: 370
- Right vertical dimensions: 910, 1700 HD
- Bottom-left horizontal dimension: 1490
- Bottom-right horizontal dimension: 1260
- Bottom horizontal dimension: 2750 HW
- Bottom-right vertical dimension: ≥ 240

Labels:

- Top-left corner: ∇ 2000 KI
- Top-right corner: ∇ 2000 KI
- Bottom-left corner: ∇ 2000 KI
- Center: ∇ 2000 KI

Technical drawing of a door frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with the following dimensions and labels:

- Overall height: 2000 ROPH
- Inner height: 2000 OPH
- Top width: 250
- Inner width: 1200 OP
- Outer width: 1400 ROP
- Bottom height: 1300
- Bottom height: 1770
- Label: ОТКРЫТИЕ (Opening)
- Label: НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ (Direction of opening)
- Label: 1 (Point 1)
- Label: 2 (Point 2)

Architectural drawing of the upper floor plan (ВЕРХНИЙ ЭТАЖ). The drawing shows a room with a door and a window. Dimensions are provided for the overall size (2900 x 2200), the door (1200 x 1400), and various offsets. A section line KL-2900 is indicated. The roof is labeled 'КРЫША' and a detail is labeled 'ЗАКРЕПАЖНАЯ ДЕТАЛЬ'.

[illegible]

АББРЕВИАТУРА	
A	ШИРИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (НАР.)
B	ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (НАР.)
CW	ШИРИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (ВНУТР.)
CD	ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (ВНУТР.)
CH	ВЫСОТА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ
NW	ШИРИНА ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ (ВНУТР.)
ND	ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ (ВНУТР.)
CARDBG	ШТИХМАСС КАБИНЫ
CWTDGB	ШТИХМАСС ПРОТИВОВЕСА
OP	ШИРИНА ДВЕРНОГО ПРОЕМА
ROP	ШИРИНА ВХОДНОЙ ГРУППЫ
OPH	ВЫСОТА ДВЕРНОГО ПРОЕМА
ROPH	ВЫСОТА ВЫХОДНОЙ ГРУППЫ
NB	КНОПКА ЭТАЖА
NP1	ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ
GOV	УПРАВЛ. УСТРОЙСТВО (ОГР.СКОРОСТИ)
PRS	ЭТАЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
LS	КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
TC	ПОДВИЖНОЙ КАНАТ
CC	КОМПЕНСИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ
BS	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКОБАМИ
K	ВЫСОТА МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
KL	ВЫСОТА ОСНОВАНИЯ МОТОРА
S	ГЛУБИНА ПРЯМЯКА
R	ВЫСОТА ПОДЪЕМА КАБИНЫ ЛИФТА
Hc	ЗАЩИТНОЕ РАССТОЯНИЕ
NF	НАЗВАНИЕ ЭТАЖА
DBFLn	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ
ПРИМЕЧАНИЯ	
ВЫСОТА КАБИНЫ : 2100 mm	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	S700L
РАБОЧАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1000kg
СКОРОСТЬ	1m/s
МИН. ВЫСОТА ЭТАЖА	2600mm
МОЩНОСТЬ	6 KW
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	13.8 A
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК	27.6 A
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	380V 3P/5W 50HZ
ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ	220V 50HZ

ПОПРАВКИ			НАГРУЗКИ (кН)	
НАЗВАНИЕ	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ	R1=	100
			R2=	80
			R3=	40
			R4=	35
			R5=	/
			RR1=	40
			RR2=	40

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	
# КОНТРАКТА	

 杭州 斯沃德 电梯有限公司	ДИЗАЙН	ИМЯ	ДАТА
	ПРОВЕРЕНО	Shenwei	2019/08/13
	ПОДТВЕРЖ		
	СТРАНИЦА		TOTAL 1
	ЧЕРТЕЖ №		

HANGZHOU SWORD ELEVATOR CO., LTD

??? XODT